

JUNI 2017

BRUGERVEJLEDNING/
BRUKSANVISNING

AUTHENTIC UV AQUAMIX

Authentic UV Aquamix

Authentic UV Aquamix er en vandbaseret transparent hurtigtørrende kant imprægnering velegnet som kantforsegler til Authentic UV facadeplader.

Vejledning

Rengør kanterne for støv efter skæring/slibning inden påføring af kantforsegler.

Aquamix er klar til brug. Den kan påføres kanterne med enten en pensel eller en rulle. Kanterne vil være overfladetørre efter ca. 1 time, alt efter temperatur og luftfugtighed. Andet lag påføres når første lag er overfladetør.

Hvis der kommer Aquamix på forsiden af pladen, skal dette fjernes hurtigst muligt med en ren klud.

Aquamix må ikke anvendes ved temperaturer under 8 °C

Værnemidler

Læs sikkerhedsdatabladet før anvendelse.

Fare

Stoffer: 1-ethylpyrrolidin-2-one. 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

H318 Forårsager alvorlig øjenskade. H360 Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn. P201 Indhent særlige anvisninger før brug. P202 Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået. P280 Bær beskyttelseshandsker/-tøj og øjen-/ansigtsbeskyttelse. P305+P351+P338 Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette let kan gøres. Fortsæt skylning. P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp. P310 Ring omgående til en GIFTLINJE/læge/... P501 Bortskaf indholdet/holderen i henhold til gældende regler.



Authentic UV Aquamix

Authentic UV Aquamix är en vattenbaserad, snabbtorkande kantimpregnering som passar som kantförsegling för Authentic UV fasadskivor.

Bruksanvisning

Rengör kanterna från damm efter kapning/slipning innan kantförseglingen appliceras.

Aquamix är klar att använda. Den kan strykas på kanterna antingen med en pensel eller en roller. Kanterna har torkat efter ca 1 timme beroende på temperatur och luftfuktighet. Ytterligare ett lager påförs när det första lagret har yttorkat.

Om det kommer Aquamix på framsidan av plattan ska detta torkas av så fort som möjligt med en ren trasa.

Aquamix får inte användas vid temperaturer under 8 °C

Skyddsutrustning

Läs säkerhetsdatabladet före användning.

Fara

Ämne: 1-ethylpyrrolidin-2-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one

H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H360 Kan skada fertiliteten eller det oföda barnet. P201 Inhämta särskilda instruktioner före användning. P202 Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P305+P351+P338 Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P501 Kassera innehållet/behållaren i enlighet med gällande bestämmelser.



moland®//WIMEX

Strandvejen 16
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200

E-mail info@wimex.dk

www.wimex.dk

Moland Byggvaror AB

Box 201
SE-311 23 Falkenberg

T +46 340-313 00

E-post info@molandbyggvaror.se

www.molandbyggvaror.se