

MARTS 2017

FREMTIDENS TERRASSEPLANKER

# EASYPLANK

EasyPlank+ og EasyPlank Art

moland® // WIMEX





## EASYPLANK+ OG EASYPLANK ART

En drøm der varer evigt. Terrassen, der kan matche sine omgivelser, tilpasses dine drømme og tåler alle omstændigheder.

EasyPlank-produkterne er resultatet af fremsynet innovation, hvor det er lykkedes at fremstille terrasseplanker som både er smukke, unikt designede og miljøvenlige.

EasyPlank er progressiv teknologi og ingredienser i bedste kvalitet.

EasyPlank+ leveres med markedets bedste bæreevne.

EasyPlank Art leveres coextruderet, der er særdeles resistent overfor madspild, pletter o.lign – og i et state-of-the-art design der skal opleves.

Din fordel er at produkterne bakked op af professionelle fagfolk med nordens længste referenceramme bag sig.

- / Markedets bedste bæreevne
- / Stort udvalg af profiler og farver
- / 15 års garanti
- / Professionelt PreLoad montage-system

Læs mere om vores EasyPlank terrasser på [www.terrasse.wimex.dk](http://www.terrasse.wimex.dk) eller besøg [www.wimex.dk](http://www.wimex.dk) hvor du altid kan finde en opdateret version af vores brochurer.

**moland®//WIMEX**

# EASYPLANK+ OG EASYPLANK ART

## Kvalitet:

100 % fri for bambus. Topkvalitet WPC med førsteklases ingredienser, ca. 60 % træ, ca. 30 % HD PI plast og ca. 10 % proces additiver.

## Garanti:

15 års begrænset garanti mod bl.a. råd, revner og brud.

## Profiler:

Unikke OHIM designbeskyttede profiler med 2 retsider (vendbare).

## Farver:

Mange forskellige moderigtige farver: Granit, Bark, Terracotta, Granit/Nero og Antique/Brown

## Struktur:

**Easyplank+:** Langsgående barfods riller på begge retsider. Varierende rilledesign og indbyrdes afstand. Begge sider med børstet overflade-finish.

**EasyPlank Art:** Denne profil har en stærk overflade, som er ekstra slagfast og med en præget træstruktur, der giver et spændende udtryk og et unikt design. Der er minimalt vedligeholdelse op denne profil, da overfladen er lukket.

## Miljø:

Høj miljøprofil ved fremstilling, brug og bortskaffelse. Produktet er hverken giftigt eller allergifremkaldende.

## Længder og dimensioner:

Tykkelser fra 20,0 – 25,5 mm.

Breder fra 135,5 – 200,0 mm.

Standardlængde: 4,80 m (EasyPlank Art: 3,60 m).

Se flere detaljer under terrassesortiment.

## Forbrug:

Varierer efter profiltype. Se skema under "Terrassesortiment".

## Strøafstand:

EasyPlank+ maks. 60 cm C/C, (EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm C/C og EasyPlank Art maks. 40 cm C/C).

Oplysninger om strøafstand gælder ved almindeligt brug til private gang- og opholdsarealer og ved 90 graders montage på strøerne. Strøafstanden skal mindskes når montagen sker i en anden vinkel på strøerne end 90 grader og/eller ved kommercielt eller offentligt brug, med en større forventet belastning.

## Krav til montage:

Skal ske med originale EasyPlank+ og EasyPlank Art befæstelsesdele og altid efter vores vejledninger. Montagevejledning findes på [www.wimex.dk](http://www.wimex.dk)

## Tolerancer:

Påregnet at der kan forekomme variationer på tykkelse og bredde på  $\pm 1$  %, ligesom der kan forekomme mindre afvigelser fra den opgivne længde.

## Tilbehør:

Se afsnittet "Terrassetilbehør".

## Levetid:

Plankerne rådner ikke.

Ved korrekt montering og normal privat brug er levetiden meget lang.

## Bortskaffelse:

Afskær m.v. bortskaffes som brændbart – ved genbrugsplads.

## [www.wimex.dk](http://www.wimex.dk)

Vi ajourfører løbende vores hjemmeside, og der kan derfor være forskel på den information der findes i vores trykte materiale og den information der findes på hjemmesiden. Informationen på hjemmesiden vil altid være den gældende.

## Mere information

Vil du vide mere om EasyPlank+ og EasyPlank Art, så kontakt os på telefonnummer 87412200, hvor vi sidder klar til at rådgive og vejlede dig om vores produkter.



Få masser af inspiration  
i vores online showroom på  
[www.terrasse.wimex.dk](http://www.terrasse.wimex.dk)



EasyPlank+ / Terracotta, profil 05





## FORDELE OG EGENSKABER

### Minimalt vedligehold

Med EasyPlank+ og EasyPlank Art er du fri for afslibning, oliering, indfarvning, afdækning og efterskrubning.

Almindelig rengøring er tilstrækkelig. Du slipper med kun en brøkdal af det arbejde og de udgifter en traditionel terrasse kræver og fordrer i hele sin levetid.

### Super holdbarhed

EasyPlank+ og EasyPlank Art er lavet af de helt optimale ingredienser – og er ikke fødekilde for levende organismer. Produkterne rådner ikke, flækker ikke og revner ikke. Vi leverer således EasyPlank+ og EasyPlank Art med 15 års begrænset garanti – og du køber med optimal tryghed.

### Æstetisk udtryk

Klasse, tidsløshed og originalitet. Enkelt og elegant nordisk design i lyse toner eller varm og hyggelig middelhavsstemning. Du finder let det udtryk som passer netop til din smag, dit byggeri og det omkringliggende miljø, fordi udvalget af farver og profiler er udviklet og designet med stor fleksibilitet for øje.

### Vendbare overflader

Alle planker er produceret med to retsider, der har hver sin designede profil. Det betyder, at der indenfor det naturlige farvespekter opstår dobbelt så mange muligheder for, at du kan vælge den rigtige overflade, blot ved at vende planken.

### Bambus fri

EasyPlank+ og EasyPlank Art er WPC (Wood Plastic Composite) som er lavet af de helt rigtige ingredienser. Indholdet er kontrolleret i samarbejde med uvildige instanser og fremstillingen sker på et af verdens mest moderne anlæg. EasyPlank+ og EasyPlank Art er ikke giftigt eller allergifremkaldende.

### Lynhurtig og diskret montage

Du undgår besværet med udmåling og opstregning for skruehuller, og slipper helt for problemet med skruehoveder som arbejder sig op af brædderne. Specialudviklede vejrfaste PreLoad® T-clips med formonterede rustfri skruer, betyder rationalitet, hastighed og professionelle resultater i én arbejdsgang.

### Grøn miljøprofil

EasyPlank+ og EasyPlank Art er skånsom overfor miljøet. Hovedingredienserne er 60 % træ + 30 % genbrugt fødevareemballage.


Fremstilling af EasyPlank+ og EasyPlank Art medfører ikke fældning af tropiske træer.

### Nem bortskaffelse


EasyPlank+ og EasyPlank Art er hovedsageligt skabt af genbrugte materialer, og kan indgå i nyt genbrug igen om mange år (Upcycling). I almindelig praksis bortskaffes afskær, overskud og byggerester som almindeligt brændbart affald.

## TERRASSESORTIMENT

Profiltype	Dimension mm	Længde standard (m)	Tværsnit	Forbrug lbm/m <sup>2</sup>	Forbrug Antal PreLoad <sup>®</sup> clips/m <sup>2</sup>	Standardfarver
Profil 01	25,5 x 135	4,80		7,04	13	Granit, Bark, Terracotta
Profil 03	25 x 150	4,80		6,37	13	Nero
Profil 05	23 x 200	4,80		4,83	9	Granit, Terracotta, Nero
Profil 20	20 x 146	4,80		6,54	13	Granit, Terracotta, Nero
Art	22 x 142	3,60		6,71	17	Granit/Nero, Antique/Brown



Granit, profil 01




Bark, profil 01



Terracotta, profil 02



Nero, profil 03



Granit, profil 05



Antique/Brown, Art

OBS: Farveprøverne som vises er ikke 100% farvægte.

## TERRASSETILBEHØR

Profiltype	Dimension mm	Længde Standard (m)	Standardfarver
Vinkellister	38 x 38	2,20	Granit, Bark, Terracotta, Nero
Decolister	9 x 80	2,20	Granit, Bark, Terracotta, Nero
Håndlister	45 x 65	4,80	Granit, Terracotta, Nero
Håndlister	20 x 50	4,80	Granit
Strører	40 x 70	3,60	Nero
Strører	25 x 40	3,60	Nero
Endekapper	-	-	Granit, Bark, Terracotta, Nero, Kridt
Start/slut clips	-	-	Rustfri stål
PreLoad <sup>®</sup> T-clips	-	-	-



Vinkelliste



Decoliste



Strør



Strør



Håndliste



Håndliste



Profil



Profil



Endekappe



Start/slut clips



Preload T-clips

# SPØRGSMÅL OG SVAR

## Teknologien?

WPC (*Wood Plastic Composite*) er sammensat af forskellige materialer for at opnå egenskaber som de originale bestanddele ikke repræsenterer hver for sig.

Teknologien har en referenceramme på ca. 25 år i USA. Wimex er Nordens ældste distributør og har solgt WPC siden 2002.

## Material sammensætningen?

Der er mange bud på hovedingrediensen.

Nogle fabrikker anvender lokale overskyende ingredienser, som ris-skaller, kokos og bambus.

EasyPlank+ er lavet af de ingredienser som anses for at være de optimale, dvs. ca. 60 % træ (oftest høvlspåner fra fyr) ca. 30 % special udviklet plastik og ca. 10 % process additiver (farve, UV-stabilisator m.v.).

EasyPlank Art er lavet af de ingredienser som anses for at være de optimale, dvs. ca. 60 % træ (oftest høvlspåner fra fyr) ca. 30 % special udviklet plastik og ca. 10 % process additiver (farve, UV-stabilisator m.v.). Derudover har EasyPlank Art en ekstra slidstærk og smudsafvisende overflade.

Trædelen hos både EasyPlank+ og EasyPlank Art bidrager med styrke og plastdelen giver uovertruffen holdbarhed.

## Nuanceforskelle

På grund af det høje indhold af træfibre i vores WPC-produkter, vil der kunne forekomme nuanceforskelle.

## Hvorfor EasyPlank?

EasyPlank+ er født med markedets bedste bæreevne, med en strøafstand på 60 cm C/C (*EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm C/C og EasyPlank Art maks. 40 cm C/C*), som overgår de bedste konkurrerende produkter med over 30 %.

Wimex er Nordens ældste distributør af WPC. Med baggrund i professionalisme og erfaring, sikrer vi, sammen med en af verdens mest moderne fabrikker, at den allernyeste teknologi er i brug, og at der ikke er gået på kompromis med kvaliteten.

EasyPlank+ leveres sammen med holdninger, rådgivning og garanti fra markedets største og ældste aktør på området.

EasyPlank+ lagerføres i en stor buket af valgmuligheder.

## Holdbarhed?

EasyPlank+ er overordentligt varigt.

Plankerne er ikke fødekilde for levende organismer.

Plankerne rådner aldrig, revner ikke, krummer ikke, slår sig ikke og flækker ikke.

Levetiden er dermed de traditionelle træprodukter langt overlegen.

## Vedligehold?

I modsætning til produkter af træ, slipper du for hele arbejdet med - og udgifterne til - omfattende årlig afslibning, afdækning, oliering, indfarvning o.s.v. Du skal dog gøre rent på dine gang- og opholdsarealer, ligesom du skal forholde dig til f.eks. spild, som kan give pletter på arealerne.

Overfladen på EasyPlank Art er lukket, hvorved endnu bedre ydeevne er opnået.

Meget trafik og møbler som trækkes frem og tilbage, kan betyde mærker på overfladen. Brug af blomsterkrukker kan efterlade mærker og skjolde.

Udendørs brug - og livet i al almindelighed - kan altså ikke gå ubemærket hen over selv kompositprodukter.

EasyPlank+ og EasyPlank Art vil dog bidrage til, at dit nødvendige arbejde med udendørsarealerne holdes på et minimum og vil sikre at dine udendørs gang- og opholdsarealer ikke er den del af byggeriet som forgår hurtigst.

## Grønalger?

Selv på en udendørs overflade, som er lavet af Teflon, vil der komme grønne alger. EasyPlank+ og EasyPlank Art er ikke fødekilde for levende organismer, så alger er nemme at fjerne. Højtryksrensning anbefales ikke, da dette blot spreder problemet. Brug i stedet et anerkendt middel mod alger.

## Skridsikkerhed?

Mindst lige så god som traditionelt træ - og oftest bedre (både i våd og tør tilstand).

## Slidstyrke?

God eller bedre end de fleste hårdtræssorter.

## Pletter efter spild?

Forsøg at fjerne pletter så hurtigt som muligt efter at uheldet er sket. Gængse husholdningsmidler er oftest tilstrækkelige. Se vores tips om renholdelse.

## Underlag?

EasyPlank+ kan monteres på underlag af stål, aluminium, træ eller komposit.

## Strøafstand?

Til almindelige private gang- og opholdsarealer, er strøafstanden for EasyPlank+ maks. 60 cm C/C (*EasyPlank+ profil 20 dog maks. 45 cm C/C og EasyPlank Art maks. 40 cm C/C*). Dette gælder, når plankerne er monteret vinkelret på strøerne. Strøafstanden skal mindskes når montagen sker med andre vinkelretninger og/eller ved kommercielt eller offentligt brug, med større forventede belastninger.

## Bearbejdning?

Brug almindeligt værktøj til bearbejdning af træ.

## Falmer EasyPlank?

Der vil med tiden kunne ses et mindre farvetab.

**moland**®//**WIMEX**

Strandvejen 16  
DK-7800 Skive

T +45 8741 2200  
E-mail [info@wimex.dk](mailto:info@wimex.dk)

[www.wimex.dk](http://www.wimex.dk)